

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO

Eslinga en Y Amortiguador en Reata regulable SOSEGA. Un mosquetón pequeño y dos mosquetones grandes 2 1/4. Ref: 167245



CRS 11807

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

Fabricada bajo los estándares de la norma **ISO/IEC 17067:2013** y certificadas con **ANSI/ASSE Z359.13-2013**

PRECAUCIONES DE USO

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

DESCRIPCIÓN

La Eslinga en Y amortiguador en reata graduable un mosquetón pequeño y dos mosquetones grandes 2 1/4, está diseñada para disminuir la fuerza de detención que recibe un trabajador en la eventualidad de una caída libre, mediante el desgarramiento de la cinta interior.

Posee una capsula termocontraible transparente para una mejor inspección del equipo.

Forma parte de un sistema personal de detención de caídas que cumplen y exceden los requerimientos de normas nacionales e internacionales.

Usos: Detención de Caídas.

CARACTERÍSTICAS

Eslinga

Mosquetón	Doble seguro resistencia 25Kn.
Eslinga	Reata de 28mm de ancho; 100% poliéster
Costuras	Reforzadas y computarizadas con mayor precisión en puntadas.
Hilo	Poliamida.
Largo	1.80Mts.

Amortiguador

Cinta Ext.	100% Nylon Poliéster.
Cinta Int.	Cinta Poliéster doble desgarro.
Elongación máxima	1.07 Mts.
Protector	Capsula termocontraible de 2 pulgadas.
Resistencia	5000 Lbs

RESPONSABILIDAD

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.