

# Normas y certificaciones

Norma Europea • EN ISO 20345 + ASTM F2413 - 18, EH

# NORSEG

## ONTARIO CT

SBPS WR SR FO  
Cod. NS11001119 - 756 · Tallas: 40-45



AISLANTE  
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A  
HIDROCARBUROS



PUNTERA  
COMPOSITE



RESISTENCIA  
A LA PERFORACIÓN



Estabilizador TPU



**Puntera:** Composite  
**Capellada:** Cuero Nobuck  
- Textil  
**Forno:** Textil -  
Membrana Waterproof  
**Planta (suela):**  
Goma, entresuela Eva



Planta (suela)  
Bidensidad Anti-Fatigue



Sobrepuntera Goma



Pieza resistente a roces



Plantilla comfort points  
& antibacterial mesh

## Tecnologías • Características



Calzado de seguridad con membrana impermeable al agua que cumple con el estándar WR water resistant según norma ISO 20345.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

## Descripción Producto:

**Construcción:** Cementado  
**Capellada:** Cuero Nobuck-Textil  
**Color:** Taupe  
**Forno:** Textil - Membrana Waterproof  
**Suplente:** Tipo fuelle forrado y acolchado  
**Costuras:** Dobles y triples con nylon imputrescible  
**Cambrillón:** Plástico

**Membrana:** impermeable  
**Contrafuerte:** Termoformado  
**Plantilla Interior:** PU  
**Plantilla de Armado:** Tejido antiperforante  
**Planta (suela):** Goma, entresuela Eva  
**Dieléctrico Aislante:** Aislante de la electricidad, según norma ASTM F2413-18, EH (Electrical hazzard)  
**Puntera:** Puntera de Composite resistente a impactos de 200 Joules según ISO 20345.

## Importado y distribuido por:

**FORUS COLOMBIA S.A.S. N.I.T.**  
**9001367884**

**Dirección:** Av. Cra 45 #108-27 Edif paralelo 108  
torre 3 piso 7. Bogota-Colombia