

MODELO:

Eslinga dieléctrica con amortiguador reata mosquetón pequeño y mosquetón grande
Ref: **167025**



DESCRIPCIÓN:

Eslinga dieléctrica con amortiguador y reata, con mosquetón pequeño en un extremo y mosquetón grande en el otro. Apta para trabajos con riesgo eléctrico, con resistencia dieléctrica de hasta 9000V. Diseñada para reducir la fuerza de detención transmitida al trabajador ante una caída libre, mediante el desgarramiento controlado de la cinta interior. Cuenta con cápsula termo contraíble transparente que facilita la inspección visual del amortiguador. Hace parte de un sistema personal de detención de caídas que cumple y supera los requerimientos de normas nacionales e internacionales.

RESISTENCIA ELÉCTRICA: Hasta 9.000V

ESTÁNDARES Y REGULACIONES:

Fabricada bajo los estándares y certificadas con la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013



RESPONSABILIDAD:

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

CARACTERÍSTICAS ESLINGA:

MOSQUETÓN: Acero recubierto en nylon.
Dieléctrico Doble seguro resistencia 23kN.

ESLINGA: Reata de 30mm de ancho; 100% poliéster

Costuras: Reforzadas y computarizadas con mayor precisión en puntadas.

Hilo: Poliamida

Largo: 1.80 metros

Resistencia: 5.000 Lbs

AMORTIGUADOR

Reata: 100% Poliéster

Elongación máxima: 1.20 metros

Protector: Cápsula termosellada

Resistencia: 5.000 Libras

Activación: 450 Libras

PRECAUCIONES DE USO:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

