

MODELO:

Eslinga en Y dieléctrica en reata graduable amortiguador Ref: **167097**



DESCRIPCIÓN:

Eslinga dieléctrica en reata graduable, en Y, con amortiguador, un mosquetón pequeño y dos mosquetones grandes. Puede usarse en trabajos enfrentados a riesgos eléctricos, con una resistencia máxima de 9000V. Está diseñada para disminuir la fuerza de detención que recibe un trabajador en la eventualidad de una caída libre, mediante el desgarramiento de la cinta interior. Posee una cápsula termocontraíble transparente para una mejor inspección del equipo. Forma parte de un sistema personal de detención de caídas que cumple y excede los requerimientos de normas nacionales e internacionales.

RESISTENCIA ELÉCTRICA: Hasta 9.000V

ESTÁNDARES Y REGULACIONES:

Fabricada bajo los estándares y certificadas con la norma ANSI/ASSE Z359.13:2013



RESPONSABILIDAD:

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.

CARACTERÍSTICAS ESLINGA:

MOSQUETÓN: Acero recubierto en nylon. Dieléctrico Doble seguro resistencia 23kN.

ESLINGA: Reata de 30mm de ancho; 100% poliéster

Costuras: Reforzadas y computarizadas con mayor precisión en puntadas.

Hilo: Poliamida

Largo: 1.80 metros

Resistencia: 5.000 Lbs

AMORTIGUADOR

Reata: 100% Poliéster

Elongación máxima: 1.20 metros

Protector: Cápsula termosellada

Resistencia: 5.000 Libras

Activación: 450 Libras

PRECAUCIONES DE USO:

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.